

АНКЕТА

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении
его доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области
«Воронежский индустриальный колледж»**

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 23, тел. (факс) 263-20-90; e-mail:
VIK_Saikova@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта: Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области

Вид деятельности: образовательная

Тип Учреждения: профессиональное образовательное учреждение.

Организационно-правовая форма Учреждения: бюджетное учреждение.

Размещение объекта: отдельно стоящие здания: 2-х, 3-х и 5-х этажное, 1970 года постройки, перекрытия железобетонные.

Объем предоставляемых услуг: 400 обучающихся/60 сотрудников (из них 30 педагогических работников).

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	+	+	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	200 см	
	Знак доступности учреждения			—	установить
	Автостоянка посетителей			+	
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	14 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	+	10%
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	—	установить
	<p>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	<p>К, О К, О, Г С</p> <p>О</p>	<p>не менее 180 см</p> <p>наличие</p> <p>наличие</p> <p>наличие</p>	<p>200 см</p> <p>—</p> <p>+</p> <p>—</p>	<p>установить указатели движения</p> <p>установить</p> <p>установка мест для отдыха</p>
	<p>Открытая лестница:</p> <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема ступеней <ul style="list-style-type: none"> • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени 	<p>О, С</p> <p>О, С</p> <p>С</p> <p>С</p>	<p>не более 12см</p> <p>не менее 40см</p> <p>85-90 см</p> <p>80 см</p> <p>наличие</p> <p>наличие</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>отсутствует</p>
	Пандус:	К, О	НД-не более 1:10	—	отсутствует

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • уклон 	К К, О	0,8 м НД - не более 1/12	- -	
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте 	К О	70 см 85-95см	- -	отсутствует

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	300x500 см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	+	установить поручни
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	-	нет возможности
	Навес	К, О, С	наличие	+	
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	-	не требуется
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	--	не требуется
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	--	требуется
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	наличие 95 см -	требуется
	Пандус наружный				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	--	установить
	Уклон	К	И/Г - не более 1/12	--	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	--	

1	2	3	4	5	6
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	--	установить
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	--	установить
	Нескользкое покрытие	К, О	наличие	--	-
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	--	установить
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	180x300 см	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 90 см 2,5 см	установить

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	120 см	
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	150x150 см	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	—	приобрести скамью высокую для инвалидов и скамью с подлокотниками
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см		
Лестница №1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	—	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	—	провести окраску
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	—	сделать поручни
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					

1	2	3	4	5	6
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	--	по техническим характеристикам здания создание лифта невозможно
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	--	
	Знак доступности	К, С	наличие	--	
Пандус внутренний к лестнице №					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	--	
	Уклон	К	И/И - не более 1/12	--	
	Разворотные площадки внизу,верху	К	не менее 150x150 см	--	
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	--	
	Пандус переносной	К	наличие	--	
	Подъемник для инвалидов		наличие	--	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	--	
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	--	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок			-	
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	80-110 см	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150	не менее 90x150	
	Обслуживание в кабинете				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120 см	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	не менее 150x150 см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	60-80 см	
	Обслуживание с перемещением по маршруту				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	120 см	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	80-90 см	
	Кабина индивидуального обслуживания			-	-
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	-	
	Место для сидения	О	наличие	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		+	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	-	-
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	не менее 120 см	

1	2	3	4	5	6
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	—	не требуется, нужно монтировать индукционную петлю

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	—	
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	80 см	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	—	
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень 	К К О	не менее 130 85 см	130x85	
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> • количество кабин 		не менее 1 ед.	—	

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) 	К, О К К К, О К О	не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	70-90 см 180x165 см -- -- --	
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	--	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	--	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	-	
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	наличие 160см (К,Г) - -	установить в соответствии с нормативами
	Указатели, пиктограммы: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	- -	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений 	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	-	не требуется
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	-	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	-	установить
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	-	не требуется
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	-	не требуется

1	2	3	4	5	6
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	-	не требуется
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	-	установить
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	-	установить

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж» может обучать по образовательным программам среднего профессионального образования инвалидов с поражениями слуха по следующим профессиям СПО: 23.01.03 Автомеханик; 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования после выполнения следующего комплекса мероприятий:

- установки пандусов наружных на входной группе в учебной корпус, входной группе в общежитие и входной группе в учебные мастерские;
- оборудования поручней ограждений на входной группе в учебной корпус, входной группе в общежитие и входной группе в учебные мастерские;
- проведения контрастной окраски первой и последней ступеней входной группы;
- приобретения и установки малогабаритных аудиовизуальных информационно-справочных систем;
- приобретения и установки световых текстовых табло для вывода оперативной информации;
- приобретения телефона с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами;
- приобретения и установки текстелефонов;
- оборудования визуальных средств информации о предоставлении услуги;
- приобретения и установки индукционной петли в актовом зале и мобильной переноски;
- приобретения нескользкого покрытия для входной группы (крыльца);
- размещения указателей направления движения.

На основании изложенного, рекомендуем включить ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж» в план мероприятий государственной программы Воронежской области «Доступная среда», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1194, в части приобретения и установки необходимого оборудования для профессиональной образовательной организации с целью обучения инвалидов с поражениями слуха.

Коломенцев Денис Витальевич

заместитель директора ГБПОУ ВО «ВИК»
по учебно-производственной работе;

Филатова Галина Алексеевна

первый заместитель Управления
социальной защиты населения Советского
района
г. Воронежа;

Попов Александр Владимирович

руководитель регионального учебно-
ресурсного центра «Доступная среда»;

Ким Светлана Мироновна

заместитель директора ГБПОУ ВО «ВИК»
по учебной работе;

Попов Виктор Петрович

заведующий автомеханическим
отделением ГБПОУ ВО «ВИК»;

Горин Алексей Викторович

заведующий производственной практикой
ГБПОУ ВО «ВИК»;

Фингерова Надежда Николаевна

социальный педагог ГБПОУ ВО «ВИК»;

Власова Наталья Владимировна

педагог дополнительного образования